

**Коммерческое предложение от 16.05.2024****Витрина для мороженого ISA Fiji 7****Цена с НДС: 260 573 руб.****Артикул: 744012****Под заказ**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Гарантия                | 12 мес.       |
| Страна-производитель    | Италия        |
| Температурный режим, °C | от -16 до -14 |
| Тип установки           | напольная     |
| Тип охлаждения          | Динамическое  |
| Количество вкусов       | 7             |
| Габариты                | 360x165 мм    |
| Форма стекла            | Гнутое        |
| Подключение, В          | 220           |
| Ширина, мм              | 1354          |
| Глубина, мм             | 630           |
| Высота, мм              | 1247          |
| Вес (без упаковки), кг  | 110           |
| Вес (с упаковкой), кг   | 121           |

Витрина для мороженого [ISA Fiji 7](#) используется на предприятиях общественного питания и торговли для демонстрации и хранения мороженого, сорбета и йогурта-мороженого. Каркас изготовлен из углеродистой стали, окрашенной порошковой краской, внутренняя и внешняя оболочки - из пластифицированной стали, поворотная крышка со стороны продавца - из метакрилата. Цельный корпус имеет изоляцию из пенополиуретана, вспененного углекислотой, без использования озоноразрушающих веществ.

[Емкости для мороженого](#) не входят в комплект поставки и заказываются отдельно.

**Особенности:**

- [Динамическое охлаждение](#)
- Встроенный компрессор герметичного типа повышенной мощности с электронным блоком управления
- Размораживание осуществляется с помощью горячего газа
- Стеклопанель надстройки с гнутым закаленным передним стеклом
- Внутренняя подсветка: неоновая лампа
- Климатический класс: 7
- 2 уровня хранения
- 4 поворотных колеса

**Дополнительные характеристики:**

- Температура продукта: от -16 до -14 °C
- Электрическая мощность: 0,9 кВт
- Мощность размораживания: 1,86 кВт
- Используемые контейнеры:
  - 5 л (360x165x120 мм, возможно расположение в два уровня по 7 шт.)
  - 4,75 л (260x157x170 мм, 7 шт., требуется специальная рама-суппорт)
- Максимальная температура окружающей среды: 35 °C
- Максимальная относительная влажность окружающей среды: 75%

**Опции (заказываются отдельно):**

- Вертикальный конусный держатель
- Умывальник с поддоном из нержавеющей стали
- Умывальник с поддоном из пластика
- Индивидуальный дизайн боковых панелей

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.