

ООО ПФ "Техно - ТТ"
ПОЛКА-ШКАФ (ПН -121;421;122;422;123;423;124;424;
321;021;322;022;323;023;324;024)
ПАСПОРТ
ПН-03. 000 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Полка-шкаф предназначена для хранения посуды, кухонного инвентаря, сухих видов продуктов и столовых приборов на предприятиях общественного питания.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

2.1. Основные технические данные полок приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Наименование параметра	Норма
Габаритные размеры, не более, мм длина L	600±2,0
	900±2,5
	930±2,5
	1200±3
	1500±4
ширина B	350±1; 600±2,0
высота H	600±2,0

2.2. Условное обозначение полок

ПН – полка навесная.

ПН- / L
 1 2 3 4 5

Пример:

ПН-121/900

Полка настенная(открытая),
сплошная полка, два уровня, без дверей,
задняя стенка оцинкованная .Длина 900мм

1. Вид полки: 0- решетч. н/с AISI-430
 1- сплошная н/с AISI-304
 3- для сушки посуды н/с AISI-304
 4- сплошная н/с AISI-430
2. Кол-во уровней: 1- один уровень
 2- два уровня
3. Особенности конструкции: 1- без дверей (задняя стенка оцинкованная)
 2- с дверьми (задняя стенка оцинкованная)
 3- без дверей (задняя стенка нержавеющей сталь)
 4- с дверьми (задняя стенка нержавеющей сталь)
4. Длина полки: 6 -600мм
 9 -900-930мм
 12-1200мм
 15-1500мм
5. Резерв: 0
6. Ширина полки: 0-300мм÷350мм
 6-600мм
7. Тип полки: У-угловой

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

3.1. Комплект поставки определяется конструкцией полки и заказом потребителя.

Наименование	Количество
1. Паспорт ПН- 03.000 ПС	1
2. Полка настенная (открытая)	1
3. Полка двери-купе	1
4. Полка угловая	1
5. Полка для сушки посуды	1

4. УСТРОЙСТВО.

Полка цельносварная открытая или с дверями-купе изготовлена из пищевой нержавеющей стали AISI-304 или AISI-430. Внутри находится полка сплошная или кассеты под 35 тарелок и 50 стаканов из нержавеющей стали AISI-304 или AISI-430. Задняя стенка изготовлена из оцинкованной стали, по желанию заказчика может из пищевой нержавеющей стали. Полки могут быть и угловыми с дверью.

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Полка-шкаф крепится к стене. Полки рекомендуем крепить к влагостойчивым поверхностям. **Не класть в полку предметы препятствующие свободному перемещению дверей.**

6. ТАРА И УПАКОВКА.

Полка упаковывается в гофрокартон.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Техническое обслуживание и ремонт полок проводят слесари 3-4 разрядов.

Регулярно проверять надежность крепления полок.

Изготовитель систематически работает над усовершенствованием конструкции выпускаемой продукции, изучает опыт эксплуатации у потребителей и будет благодарен за предложения по ее усовершенствованию.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию выпускаемой продукции без отражения их в руководстве эксплуатации данного изделия. Срок службы полок 10 лет.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Полка настенная ПН-422/1200; 422/1500; 421/1500 соответствует
Техническим условиям ТУ5151-010-49889137-06
и признана годной для эксплуатации.

Штамп О.Т.К.

Дата выпуска _____

ООО ПФ «Техно-ТТ»
142450 Московская область, Ногинский р-н,
г. Старая Купавна, а/я 33
тел.(495)702-98-78; E-mail: info@tehnott.ru
www.tehno-tt.ru

Продан _____

(наименование предприятия торговли)

Комплектация изделия в полном объеме.

Механические повреждения отсутствуют.

Подпись покупателя _____

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи ее через торговую сеть.

В течение гарантийного срока службы изделия предприятие-поставщик гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления или замену изделия по отдельному акту или договору между потребителем и поставщиком.

Это правило не распространяется на те случаи, когда изделие вышло из строя по вине потребителя.