


БОЙЛЕР



Пар образуется в процессе кипения воды в бойлере

Бойлерный тип парообразования обеспечивает **стопроцентный насыщенный пар**

Идеально для готовки диетических блюд за счет приготовления на **ЧИСТОМ** пару без взвесей, содержащихся в воде



Нагрев за счет "воздушных" и/или "водяных" ТЭНов

Регулировка влажности (шаг 10%) и температуры до +/- 5°C за счет вкл/выкл ТЭНов бойлера

Доступная цена

Пример,
цена инъекционного
пароконвектомата
ПКА 10-1/1ВМ2
202 800 руб. с НДС



Более высокая
цена

Пример,
цена бойлерного
пароконвектомата
ПКА 10-1/1ПМ2
234 500 руб. с НДС

Нет необходимости
поддерживать воду в
горячем состоянии

Регулировка влажности (шаг 10%) и температуры до +/- 5°C за счет изменения частоты и объема впрыска воды

Необходима
декальцинация
бойлера

Для инъекционного типа парообразования характерна генерация **ЖИВОГО** пара, химический состав которого соответствует составу подаваемой воды



Парообразование за счет впрыска воды на вентилятор, откуда она попадает на разогретые "воздушные" ТЭНы (мгновенное образование пара)

ИНЖЕКТОР